

BakoLight LED

- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschranken und Rohrmasten mit beiliegendem Halter
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Integrierte Batterie, keine Kabelverbindung notwendig



Lichtfarbe
gelb oder rot



Eff. Lichtstärke
gelb einseitig 20 cd /
gelb zweiseitig 12 cd



Eff. Lichtstärke
rot einseitig 23 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 - 70 Bl./Min.




Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED




Abmessungen (LxBxH)
267 x 105 x 275 mm



Gewicht
0,8 kg



BakoLight auf Leitbake



BakoLight auf Absturzsicherung



Schlüssel



BakoLight mit Masthalter

BakoLight LED

	Bestell-Nr.
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter	111 241-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	111 241-53
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 242-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter	111 241-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 242-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter	111 241-3

Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877 1
Schlüssel	070 090-31
Bolzen	010 3931



Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00074
Eingabe auf nissen-germany.com

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig Dauerlicht 250 Std. Blinklicht 750 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 900 Std.
mit Batterie Konstant 25	einseitig Dauerlicht 500 Std. Blinklicht 1500 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 1000 Std. Blinklicht 3000 Std.

Prüfnummer
V4-47-2004 V4-02-2004 V4-01-2004