



1050

1050 FA

NUR FÜR DIE GANZ GROSSEN

GROSS, STARK & KOMPROMISSLOS

Diese Schneefräse für Trägerfahrzeuge von 200 - 400 PS Motorleistung bewältigt **extrem große Schneemengen**.

Durch die optimierte Auswurfgeometrie befindet sich Leistungeffizienz auf höchstem Niveau.

Robust und langlebig im harten Dauereinsatz!

Technische Daten für alle Typen				Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi				Kamine																											
				Bauart.....zweistufige Schneefräse 1050 FA - mit hydraulisch drehbarem Auswurfschacht für freien Auswurf nach beiden Seiten oder durch den Auswurfkamin Auswurfkamin.....hydraulisch drehbar, 240° Auswurfschacht.....1050 FA - hydraulisch drehbar, 45° nach beiden Seiten Auswurfklappe.....hydraulisch verstellbar Anbau.....3-Punkt KAT 2 + 3, optional sind andere Anbausysteme lieferbar Antrieb.....Zapfwelle 1.000 U/min., rechtsdrehend in Fahrtrichtung, optional linksdrehend Überlastsicherung.....durch eine automatische Keilschaltkupplung in jeder Fräswalze Hydraulische10° nach beiden Seiten Niveaueinstellung Lieferumfang.....Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, inklusiv Gelenkwelle und Anbau Hinweis.....Verlagerungs-Untersetzungsgetriebe für 350 PS belastbar angebaut Hydrostatischer Antrieb für Typ 1050, Radialkolbenmotor direkt am Auswurfrad angeflanscht, Motorgröße angepasst, an die zur Verfügung gestellte Hydraulikleistung fahrzeugseitig min. 250 l/min - 300 bar - Adaptionen an verschiedene Fahrzeuge werden nach Bedarf ausgelegt und kalkuliert - Antrieb und Adaptionen auf Anfrage				29500101.....Hydraulische Auswurfklappe.....mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen 29522111.....Hydraulische 3-fach Gliederklappe.....für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse 29500225.....Auswurfkaminverlängerung 500 mm.....Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 3.200 mm über Boden 29500102.....Verladekamin lang.....zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 3.400 mm über Boden 29500219.....Hydraulische Kaminabklappeinrichtung.....zum Umlegen des Auwurfkamins für Transportfahrten     																											
1050				1050 FA				Anbau																											
Trommeldurchmesser 1.050 mm Wurfraddurchmesser 1.000 mm <table><tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>Arbeitsbreite</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>1050 / 2700</td><td>29500010</td><td>2.700 mm</td><td>1.520 kg</td></tr><tr><td>1050 / 2900</td><td>29500020</td><td>2.900 mm</td><td>1.620 kg</td></tr></table>				Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht	1050 / 2700	29500010	2.700 mm	1.520 kg	1050 / 2900	29500020	2.900 mm	1.620 kg	Trommeldurchmesser 1.050 mm Wurfraddurchmesser 1.000 mm <table><tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>Arbeitsbreite</th><th>Gewicht</th></tr><tr><td>1050 / 2700 FA</td><td>29500010-fa</td><td>2.700 mm</td><td>2.010 kg</td></tr><tr><td>1050 / 2900 FA</td><td>29500020-fa</td><td>2.900 mm</td><td>2.270 kg</td></tr></table>				Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht	1050 / 2700 FA	29500010-fa	2.700 mm	2.010 kg	1050 / 2900 FA	29500020-fa	2.900 mm	2.270 kg	29500350.....Parallelhubsystem.....zum Anbau an EURO Fahrzeugplatte Gr. 3 29500352.....Parallelhubsystem.....zum Anbau an EURO Fahrzeugplatte Gr. 5 29540600.....Anbaurahmen mit.....hydraulischer Seitenverschiebung mit 200 mm nach beiden Seiten			
Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht																																
1050 / 2700	29500010	2.700 mm	1.520 kg																																
1050 / 2900	29500020	2.900 mm	1.620 kg																																
Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht																																
1050 / 2700 FA	29500010-fa	2.700 mm	2.010 kg																																
1050 / 2900 FA	29500020-fa	2.900 mm	2.270 kg																																
Sonstiges																																			
63100021.....Elektromagnetisches Umschaltventil (2).....zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau 63100031.....Elektromagnetisches Umschaltventil (3)..... 29500255.....Laufräder (d = 265 mm).....1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)																																			
Laufrad 				Parallelhub 				Kurvenfahreinrichtung 																											
								Kaminabklappeinrichtung 																											



WESTA FÜR PROFIS

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

Für jedes Fahrzeug die passende Schneefräse

WESTA-Schneefräsen werden nach hohen Qualitätsstandards und unter Verwendung hochwertiger Materialien wie Feinkornstähle in Deutschland gefertigt.

Innovative Neuentwicklungen wie z.B. das Kurvenfahrssystem, der Anfahrerschutz, der Freisichtkamin oder die Gleitplatte mit optionaler Strukturschiene, erhöhen den Nutzwert der Maschinen für den professionellen Benutzer.

Durch modulare Anbausysteme können die Fräsen optimal an die verschiedenen Fahrzeuge angebaut werden.



FREISICHTKAMIN PATENTIERT

GLEITPLATTE PATENTIERT

KURVENFAHRRICHTUNG / ANFAHRSCHUTZ PATENTIERT