

# BakoLight LED

- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschranken und Rohrmasten mit beiliegendem Halter
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Integrierte Batterie, keine Kabelverbindung notwendig



**Lichtfarbe**  
gelb oder rot



**Eff. Lichtstärke**  
gelb einseitig 20 cd /  
gelb zweiseitig 12 cd



**Eff. Lichtstärke**  
rot einseitig 23 cd



**Blink-/Blitzfrequenz**  
60 – 70 Bl./Min.



**Leuchtmittel**  
1 bzw. 2 LED




**Abmessungen (LxBxH)**  
267 x 105 x 275 mm



**Gewicht**  
0,8 kg




BakoLight auf Leitbake



BakoLight auf Absturzsisicherung



Schlüssel



BakoLight mit Masthalter

## BakoLight LED

	Bestell-Nr.
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter	111 241-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	111 241-53
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 242-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter	111 241-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 242-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter	111 241-3

## Zubehör und Ersatzteile

	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877 1
Schlüssel	070 090-31
Bolzen	010 3931



**Verpackungseinheit**  
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette  
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



**Weitere Informationen**  
NIS-00074  
Eingabe auf nissen-germany.com

## Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig Dauerlicht 250 Std. Blinklicht 750 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 900 Std.
mit Batterie Konstant 25	einseitig Dauerlicht 500 Std. Blinklicht 1500 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 1000 Std. Blinklicht 3000 Std.

**Prüfnummer**  
V4-47-2004 V4-02-2004 V4-01-2004